



# LES FORMULAIRES EN HTML

~ Part 1 ~



```
<form method="post" action="traitement.php">  
  
  <label for="pseudo">Votre pseudo :</label>  
  <input type="text" name="pseudo" id="pseudo" />  
  
  <br />  
  <label for="pass">Votre mot de passe :</label>  
  <input type="password" name="pass" id="pass" />  
  
</form>
```



```
<form method="post" action="traitement.php">  
  
</form>
```

## METHOD

### Get

*Limitée à 255 caractères*

*Informations envoyez dans l'adresse de la page (http://...)*

### Post

*Pas de limite de caractères*

*Informations qui ne s'affiche pas dans l'adresse de la page*

## ACTION

Adresse de la page ou du programme qui va traiter les informations



```
<label for="pseudo">Votre pseudo :</label>
```

## LES LIBELLÉS

Indique à l'utilisateur le type de donnée à saisir dans l'input qui suis le label.

!\ Un label doit toujours être lié à un input !  
Le "for" du label avec "id" de l'input



```
<input type="text" name="pseudo" id="pseudo" />
```

## INPUT

Champ de saisie de l'utilisateur. Un input peut posséder plusieurs attributs;

- type (*text, password, ...*)
- size (*taille de la zone*)
- maxlength (*caract max*)
- value (*texte dans l'input par défaut*)
- placeholder (*texte d'indication*)
- etc ....

## LES TYPES

- Text
- Password
- email
- search
- number
- etc ....

!/\ Un input doit toujours être lié à un label !  
Le "for" du label avec "id" de l'input  
le name et l'id sont, par convention, les mêmes.



```
<input type="text" name="pseudo" id="pseudo" />
```

+ D'INFO SUR LES INPUT ?

MDN est ton ami !! o/

>> <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Input> <<



```
<select name="pays" id="pays">  
  <option value="france">France</option>  
  <option value="espagne">Espagne</option>  
  <option value="italie">Italie</option>  
  <option value="royaume-uni">Royaume-Uni</option>  
  <option value="canada">Canada</option>  
  <option value="etats-unis">États-Unis</option>  
  <option value="chine">Chine</option>  
  <option value="japon">Japon</option>  
</select>
```



```
<select name="pays" id="pays">  
  <option value="france" selected >France</option>  
  <option value="espagne">Espagne</option>  
</select>
```

## LES LISTES DÉROULANTES

Une liste déroulantes commence toujours par la balise select ... Puis une balise option pour chaque choix possible à l'intérieur.  
(Si vous souhaitez qu'une valeur soit sélectionné par défaut, utilisé "selected " dans la balise option)



```
<label for="sign">  
  Signature :  
</label>
```

```
<br />
```

```
<textarea name="sign" id="sign" rows="10" cols="50">
```

Un petit texte qui attend d'être remplacé par une jolie signature.

```
</textarea>
```



```
<textarea name="sign" id="sign" rows="10" cols="50">
```

Un petit texte qui attend d'être remplacé par une jolie signature.

```
</textarea>
```

## TEXTAREA

Pour ajouter une valeur par défaut dans un textarea, il faut écrire cette valeur directement entre la balise ouvrante et fermante.

Comme l'input, il possède plusieurs attributs :

- minlength
- maxlength
- name
- rows
- etc ...



```
<textarea name="sign" id="sign" rows="10" cols="50">  
  Un petit texte qui attend d'être remplacé par une jolie  
signature.  
</textarea>
```

+ D'INFO SUR LES TEXTAREA ?

MDN est ENCORE ton ami !! \o/

>> <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/textarea> <<



**+ DE DÉTAILS SUR LES FORMULAIRES DANS LA PROCHAINE DIAPO !**

